

6004SD



Anwendungen: Obstgärten und Plantagen, insbesondere Tafeltrauben und Bananen

- 4° niedriger Winkel ermöglicht einen flachen Strahl nahe am Boden und verhindert das Benetzen von Laub.
- Einzigartiger Hammer mit SD-Platte (Superdiffusor) für eine gleichmäßige Verteilung.
- Spezieller gewölbter Wasserweg für maximalen Abdeckungsdurchmesser.
- Beständigkeit gegen UV-Strahlung und äußere Einflüsse.
- Sprinklerantrieb verhindert mögliche Schäden durch Schnecken.

6004SDLEISTUNGSTABELLE

Düsenfarbe (mm)	P (Bar)	Q (l/h)	D (M)	MSH* (cm)
2.8 Orange	2.0	480	14.0	25
	2.5	530	15.0	
	3.0	584	16.0	
	3.5	630	17.0	
	4.0	675	17.5	
3.0 Rot	2.0	525	14.0	28
	2.5	585	15.0	
	3.0	640	16.0	
	3.5	695	16.5	
	4.0	745	17.0	
3.2 Grün	2.0	570	14.5	30
	2.5	640	15.5	
	3.0	700	16.5	
	3.5	765	17.0	
	4.0	815	18.0	

*MSH - max. Strahlhöhe (von Düse)

* Unter Laborbedingungen erstellte Leistungstabelle

* Verwenden Sie bei windigen Bedingungen einen geringeren Abstand

Sprinkler unter Bäumen

Sehr flacher Winkel (4°), geringes Volumen, schlagfester 1/2-Zoll-SD-Sprinkler aus Kunststoff mit Außengewinde

